Технический паспорт.

Переговорные квартирные трубки для цифровых двухпроводных домофонных систем.

Переговорные квартирные трубки для цифровых двухпроводных домофонных систем (в дальнейшем – трубки) типа LM-8, LF-8 и LC-8 предназначены для работы с домофонными системами типа LASKOMEX CD-2000, LASKOMEX AO-3000XXX и др. Трубки устанавливаются в квартирах абонентов и служат для связи абонента с посетителем, а также дистанционного открывания входной двери.

Технические параметры

Тип трубки	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, г, не более	Диапазон рабочих температур	Относительная влажность воздуха (при +25ºС), не более	Возможность отключения сигнала вызова
LM-8	210x56x46	180	+5ºС…+45ºС	80%	Есть
LF-8	215x85x56	280	+5ºС…+45ºС	80%	Нет
LC-8	188x83x56	170	+5ºС…+45ºС	80%	Есть*

*Трубка LC-8 оснащена трёхпозиционным переключателем громкости вызывного сигнала:
-верхнее положение – громкий вызывной сигнал;
-нижнее положение – тихий вызывной сигнал;
-среднее положение – вызывной сигнал отключён.

Порядок установки
Трубка крепится к стене в вертикальном положении и может быть установлена в любом месте квартиры. Для крепления трубок используются шурупы диаметром 3мм, длина выбирается в зависимости от структуры стены. Подключение к линии домофона производится проводом ТРП-2х0,4, клеммы для подключения расположены на печатной плате трубки. При подключении необходимо соблюдать полярность. Запрещается подключать к трубке источники повышенного напряжения (телефонная линия, электрическая сеть и т.д.).

Транспортирование и хранение
Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолётов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку изделий.
Трубки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от +5ºС до +45ºС, и относительной влажности не более 80% при температуре +25ºС, а также при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Гарантия изготовителя
Условия гарантии устройств типа LM-8, LF-8 и LC-8 действуют при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок эксплуатации трубки – 12 месяцев со дня продажи. Гарантия учитывает все повреждения изделия, которые возникают по вине производителя. Гарантийные условия прекращают действовать в случаях: нарушения или отсутствия гарантийных меток, вандализма, повреждений из-за насекомых, самостоятельного ремонта, несоблюдения инструкций по монтажу и эксплуатации.
Срок службы изделий – 5 лет.

Условия ремонта
Производитель обязуется произвести ремонт неисправного изделия в течение 10 рабочих дней с момента поступления в ремонт.
Доставка неисправного изделия и получение его из ремонта осуществляется за счёт покупателя.

Технический паспорт.

Переговорные квартирные трубки для цифровых двухпроводных домофонных систем.

Переговорные квартирные трубки для цифровых двухпроводных домофонных систем (в дальнейшем – трубки) типа LM-8, LF-8 и LC-8 предназначены для работы с домофонными системами типа LASKOMEX CD-2000, LASKOMEX AO-3000XXX и др. Трубки устанавливаются в квартирах абонентов и служат для связи абонента с посетителем, а также дистанционного открывания входной двери.

Технические параметры

Тип трубки	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, г, не более	Диапазон рабочих температур	Относительная влажность воздуха (при +25ºС), не более	Возможность отключения сигнала вызова
LM-8	210x56x46	180	+5ºС…+45ºС	80%	Есть
LF-8	215x85x56	280	+5ºС…+45ºС	80%	Нет
LC-8	188x83x56	170	+5ºС…+45ºС	80%	Есть*

*Трубка LC-8 оснащена трёхпозиционным переключателем громкости вызывного сигнала:
-верхнее положение – громкий вызывной сигнал;
-нижнее положение – тихий вызывной сигнал;
-среднее положение – вызывной сигнал отключён.

Порядок установки
Трубка крепится к стене в вертикальном положении и может быть установлена в любом месте квартиры. Для крепления трубок используются шурупы диаметром 3мм, длина выбирается в зависимости от структуры стены. Подключение к линии домофона производится проводом ТРП-2х0,4, клеммы для подключения расположены на печатной плате трубки. При подключении необходимо соблюдать полярность. Запрещается подключать к трубке источники повышенного напряжения (телефонная линия, электрическая сеть и т.д.).

Транспортирование и хранение
Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолётов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку изделий.
Трубки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от +5ºС до +45ºС, и относительной влажности не более 80% при температуре +25ºС, а также при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Гарантия изготовителя
Условия гарантии устройств типа LM-8, LF-8 и LC-8 действуют при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок эксплуатации трубки – 12 месяцев со дня продажи. Гарантия учитывает все повреждения изделия, которые возникают по вине производителя. Гарантийные условия прекращают действовать в случаях: нарушения или отсутствия гарантийных меток, вандализма, повреждений из-за насекомых, самостоятельного ремонта, несоблюдения инструкций по монтажу и эксплуатации.
Срок службы изделий – 5 лет.

Условия ремонта
Производитель обязуется произвести ремонт неисправного изделия в течение 10 рабочих дней с момента поступления в ремонт.
Доставка неисправного изделия и получение его из ремонта осуществляется за счёт покупателя.

Технический паспорт.

Переговорные квартирные трубки для цифровых двухпроводных домофонных систем.

Переговорные квартирные трубки для цифровых двухпроводных домофонных систем (в дальнейшем – трубки) типа LM-8, LF-8 и LC-8 предназначены для работы с домофонными системами типа LASKOMEX CD-2000, LASKOMEX AO-3000XXX и др. Трубки устанавливаются в квартирах абонентов и служат для связи абонента с посетителем, а также дистанционного открывания входной двери.

Технические параметры

Тип трубки	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, г, не более	Диапазон рабочих температур	Относительная влажность воздуха (при +25ºС), не более	Возможность отключения сигнала вызова
LM-8	210x56x46	180	+5ºС…+45ºС	80%	Есть
LF-8	215x85x56	280	+5ºС…+45ºС	80%	Нет
LC-8	188x83x56	170	+5ºС…+45ºС	80%	Есть*

*Трубка LC-8 оснащена трёхпозиционным переключателем громкости вызывного сигнала:
-верхнее положение – громкий вызывной сигнал;
-нижнее положение – тихий вызывной сигнал;
-среднее положение – вызывной сигнал отключён.

Порядок установки
Трубка крепится к стене в вертикальном положении и может быть установлена в любом месте квартиры. Для крепления трубок используются шурупы диаметром 3мм, длина выбирается в зависимости от структуры стены. Подключение к линии домофона производится проводом ТРП-2х0,4, клеммы для подключения расположены на печатной плате трубки. При подключении необходимо соблюдать полярность. Запрещается подключать к трубке источники повышенного напряжения (телефонная линия, электрическая сеть и т.д.).

Транспортирование и хранение
Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолётов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку изделий.
Трубки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от +5ºС до +45ºС, и относительной влажности не более 80% при температуре +25ºС, а также при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Гарантия изготовителя
Условия гарантии устройств типа LM-8, LF-8 и LC-8 действуют при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок эксплуатации трубки – 12 месяцев со дня продажи. Гарантия учитывает все повреждения изделия, которые возникают по вине производителя. Гарантийные условия прекращают действовать в случаях: нарушения или отсутствия гарантийных меток, вандализма, повреждений из-за насекомых, самостоятельного ремонта, несоблюдения инструкций по монтажу и эксплуатации.
Срок службы изделий – 5 лет.

Условия ремонта
Производитель обязуется произвести ремонт неисправного изделия в течение 10 рабочих дней с момента поступления в ремонт.
Доставка неисправного изделия и получение его из ремонта осуществляется за счёт покупателя.

Технический паспорт.

Переговорные квартирные трубки для цифровых двухпроводных домофонных систем.

Переговорные квартирные трубки для цифровых двухпроводных домофонных систем (в дальнейшем – трубки) типа LM-8, LF-8 и LC-8 предназначены для работы с домофонными системами типа LASKOMEX CD-2000, LASKOMEX AO-3000XXX и др. Трубки устанавливаются в квартирах абонентов и служат для связи абонента с посетителем, а также дистанционного открывания входной двери.

Технические параметры

Тип трубки	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, г, не более	Диапазон рабочих температур	Относительная влажность воздуха (при +25ºС), не более	Возможность отключения сигнала вызова
LM-8	210x56x46	180	+5ºС…+45ºС	80%	Есть
LF-8	215x85x56	280	+5ºС…+45ºС	80%	Нет
LC-8	188x83x56	170	+5ºС…+45ºС	80%	Есть*

*Трубка LC-8 оснащена трёхпозиционным переключателем громкости вызывного сигнала:
-верхнее положение – громкий вызывной сигнал;
-нижнее положение – тихий вызывной сигнал;
-среднее положение – вызывной сигнал отключён.

Порядок установки
Трубка крепится к стене в вертикальном положении и может быть установлена в любом месте квартиры. Для крепления трубок используются шурупы диаметром 3мм, длина выбирается в зависимости от структуры стены. Подключение к линии домофона производится проводом ТРП-2х0,4, клеммы для подключения расположены на печатной плате трубки. При подключении необходимо соблюдать полярность. Запрещается подключать к трубке источники повышенного напряжения (телефонная линия, электрическая сеть и т.д.).

Транспортирование и хранение
Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолётов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку изделий.
Трубки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от +5ºС до +45ºС, и относительной влажности не более 80% при температуре +25ºС, а также при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Гарантия изготовителя
Условия гарантии устройств типа LM-8, LF-8 и LC-8 действуют при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок эксплуатации трубки – 12 месяцев со дня продажи. Гарантия учитывает все повреждения изделия, которые возникают по вине производителя. Гарантийные условия прекращают действовать в случаях: нарушения или отсутствия гарантийных меток, вандализма, повреждений из-за насекомых, самостоятельного ремонта, несоблюдения инструкций по монтажу и эксплуатации.
Срок службы изделий – 5 лет.

Условия ремонта
Производитель обязуется произвести ремонт неисправного изделия в течение 10 рабочих дней с момента поступления в ремонт.
Доставка неисправного изделия и получение его из ремонта осуществляется за счёт покупателя.