Технический паспорт.

Переговорные квартирные трубки для двухпроводных домофонных систем с кодированной адресацией.

Переговорные квартирные трубки для двухпроводных домофонных систем с кодированной адресацией (в дальнейшем трубки) типа LM-8 и LF-8 предназначены для работы с домофонными системами кодированной адресации типа: LASKOMEX CD-2000, LASKOMEX AO-3000, RAINMANN CD-2000, RAINMANN AO-3000, RAIKMANN KDC-1803, RAIKMANN CD-2255, KEYMAN, METAKOM и др. Трубки устанавливаются в квартире абонента и служат для связи абонента с посетителем, а также дистанционного открывания входной двери.

Технические параметры

Тип трубки	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, г, не более	Диапазон рабочих температур	Относительная влажность воздуха (при +25°С) не более	Возможность отключения сигнала вызова
LM-8	210x56x46	180	+ 5°С...+ 45°С	93%	Есть
LF-8	215x85x56	280	+ 5°С...+ 45°С	93%	Нет

Порядок установки
Трубка крепится к стене в вертикальном положении и может быть установлена в любом месте квартиры. Для крепления трубки используются шурупы диаметром 3мм, длина выбирается в зависимости от структуры стены. Подключение к линии домофона производится проводом ТРП-2х0,4, клеммы для подключения расположены на печатной плате трубки. При подключении необходимо соблюдать полярность.

Транспортирование и хранение
Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолётов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку изделий.
Трубки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от + 5°С до + 45°С, и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С, а также при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Гарантии изготовителя
Условия гарантии устройств, типа LM-8 и LF-8 действуют при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования трубок.
Гарантийный срок эксплуатации трубки – 6 месяцев со дня продажи, но не более 12 месяцев со дня изготовления. Гарантия учитывает все повреждения изделия, которые возникают по вине производителя.
Гарантийные условия прекращают действовать в случаях: нарушения или отсутствия гарантийных меток, вандализма, повреждений из-за насекомых, самостоятельного ремонта, несоблюдения инструкций по монтажу и эксплуатации.
Срок службы изделий-5лет.

Условия ремонта
Производитель обязуется произвести ремонт неисправного изделия в течение 10 рабочих дней, с момента поступления в ремонт.
Доставка неисправного изделия и получение его из ремонта осуществляются за счет покупателя.

V 1.3

Технический паспорт.

Переговорные квартирные трубки для двухпроводных домофонных систем с кодированной адресацией.

Переговорные квартирные трубки для двухпроводных домофонных систем с кодированной адресацией (в дальнейшем трубки) типа LM-8 и LF-8 предназначены для работы с домофонными системами кодированной адресации типа: LASKOMEX CD-2000, LASKOMEX AO-3000, RAINMANN CD-2000, RAINMANN AO-3000, RAIKMANN KDC-1803, RAIKMANN CD-2255, KEYMAN, METAKOM и др. Трубки устанавливаются в квартире абонента и служат для связи абонента с посетителем, а также дистанционного открывания входной двери.

Технические параметры

Тип трубки	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, г, не более	Диапазон рабочих температур	Относительная влажность воздуха (при +25°С) не более	Возможность отключения сигнала вызова
LM-8	210x56x46	180	+ 5°С...+ 45°С	93%	Есть
LF-8	215x85x56	280	+ 5°С...+ 45°С	93%	Нет

Порядок установки
Трубка крепится к стене в вертикальном положении и может быть установлена в любом месте квартиры. Для крепления трубки используются шурупы диаметром 3мм, длина выбирается в зависимости от структуры стены. Подключение к линии домофона производится проводом ТРП-2х0,4, клеммы для подключения расположены на печатной плате трубки. При подключении необходимо соблюдать полярность.

Транспортирование и хранение
Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолётов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку изделий.
Трубки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от + 5°С до + 45°С, и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С, а также при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Гарантии изготовителя
Условия гарантии устройств, типа LM-8 и LF-8 действуют при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования трубок.
Гарантийный срок эксплуатации трубки – 6 месяцев со дня продажи, но не более 12 месяцев со дня изготовления. Гарантия учитывает все повреждения изделия, которые возникают по вине производителя.
Гарантийные условия прекращают действовать в случаях: нарушения или отсутствия гарантийных меток, вандализма, повреждений из-за насекомых, самостоятельного ремонта, несоблюдения инструкций по монтажу и эксплуатации.
Срок службы изделий-5лет.

Условия ремонта
Производитель обязуется произвести ремонт неисправного изделия в течение 10 рабочих дней, с момента поступления в ремонт.
Доставка неисправного изделия и получение его из ремонта осуществляются за счет покупателя.

V 1.3

Технический паспорт.

Переговорные квартирные трубки для двухпроводных домофонных систем с кодированной адресацией.

Переговорные квартирные трубки для двухпроводных домофонных систем с кодированной адресацией (в дальнейшем трубки) типа LM-8 и LF-8 предназначены для работы с домофонными системами кодированной адресации типа: LASKOMEX CD-2000, LASKOMEX AO-3000, RAINMANN CD-2000, RAINMANN AO-3000, RAIKMANN KDC-1803, RAIKMANN CD-2255, KEYMAN, METAKOM и др. Трубки устанавливаются в квартире абонента и служат для связи абонента с посетителем, а также дистанционного открывания входной двери.

Технические параметры

Тип трубки	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, г, не более	Диапазон рабочих температур	Относительная влажность воздуха (при +25°С) не более	Возможность отключения сигнала вызова
LM-8	210x56x46	180	+ 5°С...+ 45°С	93%	Есть
LF-8	215x85x56	280	+ 5°С...+ 45°С	93%	Нет

Порядок установки
Трубка крепится к стене в вертикальном положении и может быть установлена в любом месте квартиры. Для крепления трубки используются шурупы диаметром 3мм, длина выбирается в зависимости от структуры стены. Подключение к линии домофона производится проводом ТРП-2х0,4, клеммы для подключения расположены на печатной плате трубки. При подключении необходимо соблюдать полярность.

Транспортирование и хранение
Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолётов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку изделий.
Трубки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от + 5°С до + 45°С, и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С, а также при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Гарантии изготовителя
Условия гарантии устройств, типа LM-8 и LF-8 действуют при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования трубок.
Гарантийный срок эксплуатации трубки – 6 месяцев со дня продажи, но не более 12 месяцев со дня изготовления. Гарантия учитывает все повреждения изделия, которые возникают по вине производителя.
Гарантийные условия прекращают действовать в случаях: нарушения или отсутствия гарантийных меток, вандализма, повреждений из-за насекомых, самостоятельного ремонта, несоблюдения инструкций по монтажу и эксплуатации.
Срок службы изделий-5лет.

Условия ремонта
Производитель обязуется произвести ремонт неисправного изделия в течение 10 рабочих дней, с момента поступления в ремонт.
Доставка неисправного изделия и получение его из ремонта осуществляются за счет покупателя.

V 1.3

Технический паспорт.

Переговорные квартирные трубки для двухпроводных домофонных систем с кодированной адресацией.

Переговорные квартирные трубки для двухпроводных домофонных систем с кодированной адресацией (в дальнейшем трубки) типа LM-8 и LF-8 предназначены для работы с домофонными системами кодированной адресации типа: LASKOMEX CD-2000, LASKOMEX AO-3000, RAINMANN CD-2000, RAINMANN AO-3000, RAIKMANN KDC-1803, RAIKMANN CD-2255, KEYMAN, METAKOM и др. Трубки устанавливаются в квартире абонента и служат для связи абонента с посетителем, а также дистанционного открывания входной двери.

Технические параметры

Тип трубки	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, г, не более	Диапазон рабочих температур	Относительная влажность воздуха (при +25°С) не более	Возможность отключения сигнала вызова
LM-8	210x56x46	180	+ 5°С...+ 45°С	93%	Есть
LF-8	215x85x56	280	+ 5°С...+ 45°С	93%	Нет

Порядок установки
Трубка крепится к стене в вертикальном положении и может быть установлена в любом месте квартиры. Для крепления трубки используются шурупы диаметром 3мм, длина выбирается в зависимости от структуры стены. Подключение к линии домофона производится проводом ТРП-2х0,4, клеммы для подключения расположены на печатной плате трубки. При подключении необходимо соблюдать полярность.

Транспортирование и хранение
Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолётов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку изделий.
Трубки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от + 5°С до + 45°С, и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С, а также при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Гарантии изготовителя
Условия гарантии устройств, типа LM-8 и LF-8 действуют при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования трубок.
Гарантийный срок эксплуатации трубки – 6 месяцев со дня продажи, но не более 12 месяцев со дня изготовления. Гарантия учитывает все повреждения изделия, которые возникают по вине производителя.
Гарантийные условия прекращают действовать в случаях: нарушения или отсутствия гарантийных меток, вандализма, повреждений из-за насекомых, самостоятельного ремонта, несоблюдения инструкций по монтажу и эксплуатации.
Срок службы изделий-5лет.

Условия ремонта
Производитель обязуется произвести ремонт неисправного изделия в течение 10 рабочих дней, с момента поступления в ремонт.
Доставка неисправного изделия и получение его из ремонта осуществляются за счет покупателя.

V 1.3