



 **LASKOMEX®**

Wymiary i masa:

wyk. natynkowe 200 x 80 x 50, 480g

wyk. podtynkowe (razem z ramą)

1 panel 240 x 115 x 30, 440g

2 panele 240 x 190 x 30, 640g

3 panele 240 x 265 x 30, 840g

Wymiary otworu do wmurowania:

1 panel 210 x 90 x 30

2 panele 210 x 170 x 30

3 panele 210 x 250 x 30

Opakowanie zbiorcze: 40szt.

Kolor - srebrny

- beżowy

Kaseta wykonana jest z odpornych na korozję kształtowników i wykończona ramką. Charakteryzuje się budową modułową i składa się z:

- panela rozmównego zawierającego 1, 2, 4, 6 lub 8 metalowych przycisków obok podświetlanych pól na nazwiska lokatorów.
- podświetlanych paneli numerowych po 10 przycisków każdy.

Patentowe zamknięcie uniemożliwia dostęp osób niepowołanych bez specjalnego klucza. Panele wyposażone są w śrubowe listwy zaciskowe ułatwiające montaż elektryczny, tylko panel ALR 8P łączony jest przez lutowanie. Ramki natynkowe ze stali nierdzewnej produkowane są tylko dla pojedynczych paneli. Ramki podtynkowe aluminiowe (RAA) lub stalowe (RS) dostępne są dla maksymalnie 3 paneli.

Przykładowe odmiany:

panel rozmówny (n-ilość przycisków)

ALR nP

panel numerowy

AL. 10P