

**Dane techniczne**

Napięcie zasilania paneli CP	12,5...14,5
Pobór prądu przez jedną kasetę CP w stanie nieaktywnym	140 mA
Pobór prądu j przez jedną kasetę CP w stanie aktywnym	max. 350 mA
Dopuszczalny zakres temperatur pracy kasety CP	-25...+55°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	95%

CD-3000 został opracowany na bazie doświadczeń z cyfrowymi domofonami CD-2000/2500, oraz wymagań i potrzeb współczesnego budownictwa mieszkaniowego. Do każdej centrali systemu można podłączyć do czterech kaset rozmównych, dzięki czemu doskonale nadaje się on do obiektów w których znajduje się więcej niż jedno wejście- dotyczy to również obiektów z wyróżnionymi wejściami głównymi (np. na teren osiedla) i wejściami podrzędnymi, prowadzącymi bezpośrednio do obiektów mieszkalnych.

W CD-3000 została wykorzystana podświetlana klawiatura optyczna bez styków mechanicznych, która od wielu lat stosowana jest w innych cyfrowych systemach domofonowych. Klawiatura pełni również funkcję zamka szyfrowego, może też być wyposażona w czytnik kluczy elektronicznych DALLAS.

CD-3000 pozwala na indywidualny dobór głośności i długości wywołania dla każdego z lokatorów, oraz wiele nowych funkcji podnoszących komfort korzystania z systemu domofonowego.