



Opis ogólny :

1. Instalacja elektryczna – dwuprzewodowa między każdym z elementów zestawu.
2. Maksymalna odległość pomiędzy elementami zestawu – 50 metrów.
3. Monitor – bezsłuchawkowy (głośnomówiący)
4. Pamięć – 16 obrazów
5. Menu ekranowe
6. Kamera – regulacja położenia kamery w osi pionowej
7. Oświetlacz podczerwieni – w przypadku zbyt małego natężenia oświetlenia przed kamerą

Monitor :

- zasilanie : 18 V prądu stałego z zasilacza stabilizowanego o mocy 20 VA,
- obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym,
- ekran : 4" czarnobiały typu CRT,
- głośno - mówiący (rozpoczęcie i zakończenie łączności przy pomocy jednego przycisku),
- pamięć 16 obrazów :
 - a) odporna na zanik napięcia sieciowego,
 - b) tryb zapisu sekwencyjnego po 4 obrazy dla 1 odwiedzającego,
 - c) rejestracja daty i godziny zdarzenia (zapisu obrazu),
 - d) Normalny tryb zapisu obrazu- zapisywanych jest tylko 16 kolejnych obrazów
 - e) Tryb zapisu w petli- po zapisaniu 16 obrazów kolejne zapisywane są w miejsce najstarszego zapisu.
 - f) możliwość zapisu obrazu odwiedzającego ręcznie w dowolnym momencie rozmowy,
 - g) możliwość zapisu obrazu z kamery w panelu zewnętrznym w dowolnym momencie,
- ustawianie parametrów pracy zestawu za pomocą menu ekranowego obsługiwanego za pomocą 3 przycisków,
- do wyboru 6 różnych sygnałów wywołania

Panel zewnętrzny :

- obudowa : tworzywo sztuczne w kolorze brązowym
- kamera : czarnobiała o czułości 0,1 lx
- automatycznie załączany oświetlacz podczerwieni w przypadku zbyt małego natężenia oświetlenia (np. w nocy)
- regulowane położenie kamery w osi pionowej
- funkcja powiadamiania lokatorów o przybyciu lub wyjściu domownika przez dłuższe przytrzymanie przycisku na panelu zewnętrznym (dźwięk wywołania wydobywający się z monitora będzie inny niż przy krótkotrwałym przytrzymaniu przycisku na panelu zewnętrznym).