

Elektrozaczepy hiszpańskiej firmy Openers&Closers przeznaczone są do blokowania wejść w systemach kontroli dostępu (w tym w systemach domofonowych).

Funkcja pamięci pozwala na sterowanie elektrozaczepu przy pomocy krótkiego impulsu napięciowego. Elektrozaczepy tego typu stosowane są w układach zasilanych z baterii lub akumulatorów. Mogą też być stosowane w sytuacji, kiedy osoba wychodząca z zabezpieczonego pomieszczenia chce odblokować wejście bez konieczności stosowania klucza, np. wciskając przed wyjściem przycisk w unifonie systemu domofonowego.

W zależności od wersji wyposażone są w dodatkowe funkcje- regulowaną zapadkę lub wyłącznik.

Cewki zasilające elektrozaczepu wykonywane są w kilku wersjach różniących się napięciem zasilania i poborem prądu.

- 22.0.00 X - elektrozaczep standardowy z pamięcią do drzwi lewych
- 22A.1.00 X - elektrozaczep standardowy z pamięcią, regulacją do drzwi lewych
- 23.0.00 X - elektrozaczep standardowy z pamięcią, wyłącznikiem do drzwi lewych
- 23A.1.00 X - elektrozaczep standardowy z pamięcią, wyłącznikiem, regulacją do drzwi lewych
- 12.0.00 X - elektrozaczep standardowy z pamięcią do drzwi prawych
- 12A.1.00 X - elektrozaczep standardowy z pamięcią, regulacją do drzwi prawych
- 13A.1.00 X - elektrozaczep standardowy z pamięcią, wyłącznikiem, regulacją do drzwi lewych

X – typ cewki zasilającej elektrozaczepu.




Rodzaje cewek zasilających: B C E F

Rodzaj zaczełu:			22.0.00	22A.1.00	23.0.00	23A.1.00	12.0.00	12A.1.00	13A.1.00
B -8/12 V	AC/DC	0,7A (max.)	●	●	●	●	●	●	●
C -12V	AC	0,25 A (max.)	□	●		●	□	□	●
E -12 V	DC	0,25A (max.)	□	●		□	□	●	□
F -24 V	DC	0,12A (max.)	□	□		□	□	□	□

● - dostępne w handlu □ - dostępne na zamówienie

Wymiary elektrozaczepów



Dane techniczne	asymetryczne	symetryczne	jednostka
Wymiary	90x27x20	69x29x21	mm
Gwarantowana liczba cykli otwarcia-zamknięcia	400.000	400.000	cykli
Maksymalny dopuszczalny nacisk na zapadkę	200	250	kg
Nacisk wywołujący trwałe odkształcenie	400	400	kg

Oporność na korozję zgodne ze standardem UNI ISO 9227

Kompatybilność elektromagnetyczna zgodna ze standardem 89/336/EEC (EN55014)

Rodzaje i wymiary listew mocujących

Listwy Odwracalne

16 03 05

Listwy do drzwi prawych

01 09

Listwy do drzwi lewych

08

Wszystkie wymiary podano w milimetrach