



Wymiary:

wyk. podtynkowe

1 panel 191 x 59 x 30

(razem z ramą)

1 panel 235 x 100 x 30

2 panele 235 x 160 x 30

3 panele 235 x 220 x 30

4 panele 235 x 280 x 30

Wymiary otworu do wmurowania:

1 panel 196 x 65 x 40

2 panele 196 x 130 x 40

3 panele 196 x 190 x 40

4 panele 196 x 250 x 40

Panele wykonane są z odpornej na korozję blachy giętej profilowanej.

Grubość blachy wynosi 0,4 mm. Panele wykonane są w dwóch odmianach - stalowe lakierowane oraz ze stali nierdzewnej.

Charakteryzuje się budową modułową i składa się z paneli oraz ramki:

- panela rozmównego zawierającego od 0 do 5 metalowych przycisków obok podświetlanych pól na nazwiska lokatorów.
- podświetlanych paneli numerowych po 10 przycisków każdy.

Ramki podtynkowe aluminiowe (RAA) lub stalowe (RS) dostępne są dla 1-4 paneli.

Patentowe zamknięcie uniemożliwia dostęp osób niepowołanych bez specjalnego klucza.

Panele wyposażone w listwy montażowe lutowane. Sposób komunikacji wieloprzewodowy.

Przykładowe odmiany:

panel rozmówny stalowy (n-ilość przycisków)

KR nP

panel numerowy stalowy

K 10P

panel rozmówny nierdzewny (n-ilość przycisków)

NKR nP

panel numerowy nierdzewny

NK 10P