



Wymiary:	118 X 70 X 76
Masa:	150g
Napięcie zasilania	12V/0,6A
Maksymalny prąd dostarczany z wyjścia układu oświetlania kasety rozmównej	0,25A
Kolory:	czarny, beż

Uniwersalna domofonowa kasetka elektroniki KE-9/4 produkowana jest w technologii montażu powierzchniowego. Jej obudowa jest przystosowana do montażu zarówno na szynie 35x7,5 według DIN EN 50022 jak i bezpośrednio na ścianie. Może obsługiwać zwykłe systemy domofonowe 4+n i 5+n, systemy domofonowe z łącznością wewnętrzną 5+n i 6+n oraz wykorzystując unifony LX - 7, LF - 7, Urmet z zamontowanym kondensatorem może obsługiwać oszczędny system 3+n. Przy zastosowaniu modułu bramowego MB3 pozwala na realizację łączności z wieloma bramami, może pracować również w systemach z blokadą podsłuchu.

Kaseta KE-9/4 posiada dwutonowy regulowany generator wywołania z tonem zróżnicowanym dla wywołania z kasetki rozmównej i wywołania z unifonu, przekaźnik do załączania zaczepek elektromagnetycznych oraz regulację głośności do unifonu i do kasetki rozmównej. Powinna być zasilana z transformatora ze znakiem bezpieczeństwa B o napięciu wyjściowym 11,5V przy prądzie obciążenia 0,6A lub z zasilacza awaryjnego ZA-3 zapewniającego łączność przy braku zasilania sieciowego.

Kasety KE-9/4 zastępują wszystkie poprzednie wieloprzewodowe kasety elektroniki.